

WAT IS FOODLUBE®

Alle producten in het ROCOL® FOODLUBE® gamma:

- ▶ Zijn alleen vervaardigd uit F.D.A. genoemde ingrediënten
- ▶ Bevatten geen minerale koolwaterstoffen
- ▶ Zijn NSF H1 geregistreerd voor incidenteel contact met voedsel
- ▶ Zijn ISO 21469 Gecertificeerd
- ▶ Bevatten geen genetisch gemodificeerde ingrediënten
- ▶ Bevatten geen notenoliën of synthetische glyceriden / esters afgeleid van notenolie
- ▶ all FOODLUBE aerosols are equipped with DETEX™ metal detectable plastic components (aerosol caps & actuators).



ISO 21469 Certified



Fruit Industrie



Groenten Industrie



Vlees Industrie



Vis Industrie



Farmaceutische Industrie



Zuivel Industrie



Zoetwaren Industrie



Bakkerij Industrie



Dranken Industrie



PART CODE SELECTOR

ALGEMENE SMERING	300ml	400ml	500ml	5L	20L	200L				
FOODLUBE® MULTI-LUBE			15120	15126						
FOODLUBE® SPRAY GREASE		15030								
FOODLUBE® SPRAY	15710									
FOODLUBE® WD SPRAY	15010									
PRECISION SILICONE SPRAY		34035								
DRY PTFE SPRAY		34235								
BELT DRESSING SPRAY	34295									
VAC PUMP OIL				16806	16805					
FOODLUBE® SUGAR DISSOLVING FLUID			15110	15116						
PUROL FLUID			15617	15618	15619	15620				
LAGERS	100g	370g	380g	700g	120ml	1kg	4kg	5kg	18kg	160kg
FOODLUBE UNIVERSAL 000							15286		15284	
FOODLUBE® UNIVERSAL 0			15231				15276		15274	
FOODLUBE® UNIVERSAL 2					15224		15236		15234	
FOODLUBE® AUTOLUBE COMPLETE					15220					
FOODLUBE® AUTOLUBE REFILL										
FOODLUBE® PREMIER 1		15291							15294	
FOODLUBE® UNILUBE					15290					
FOODLUBE® AUTO SF							15912		15913	15914
FOODLUBE® EXTREME 2			15241				15246		15244	
FOODLUBE® HI-TEMP GREASE 2			15251				15256		15254	
SAPPHIRE® ENDURE	12330			12331		12334		12336	12337	
PUROL™		15611					15616		15614	
AANDRIJF- EN TRANSPORTKETTINGEN	525g	120ml	400ml	500ml	5L	20L	200L			
FOODLUBE® MULTI-LUBE				15120	15126					
FOODLUBE® CHAIN FLUID FOODLUBE					15506	15505				
CHAIN FLUID UNILUBE FOODLUBE®			13011							
CHAIN SPRAY FOODLUBE® OVERHEAD			15610							
FOODLUBE® OVERHEAD CHAIN FLUID					15786	15785				
FOODLUBE® ENDURE 00	15503									
BAKERLUBE™ CL						15605				
BAKERLUBE™ HT						15705				
BAKERLUBE™ WG						15805				
FOODLUBE® HT 240						16765				
ANTI CORROSIE / ROESTWERING	300ml									
FOODLUBE® PROTECT	15020									
COMPRESSOREN & HYDRAULISCHE	5L	20L	200L							
FOODLUBE® HI-POWER 22	15796	15795	15799							
FOODLUBE® HI-POWER 32	15896	15895	15899							
FOODLUBE® HI-POWER 46	15996	15995	15999							
FOODLUBE® HI-POWER 68	16006	16005	16009							
FOODLUBE® HI-POWER 100	15946	15945	15949							
KRACHTOVERBRENGINGSSYSTEMEN	5L	20L	200L							
RAPID DEMULSE 220		15965	15969							
FOODLUBE® HI-TORQUE 150	15426	15425	15429							
FOODLUBE® HI-TORQUE 220	15526	15525	15529							
FOODLUBE® HI-TORQUE 320	15766	15765	15769							
FOODLUBE® HI-TORQUE 460		15775	15779							
VAC PUMP OIL	16806	16805								
MONTAGE	85g	400g	500g	5kg	300ml	400ml				
FOODLUBE® MULTIPASTE	15750	15851	15753	15756						
FOODLUBE® MULTIPASTE SPRAY					15751					
SHOCK RELEASE SPRAY					32040					
FOODLUBE® DISMANTLING SPRAY					15720					
REINIGERS	300ml	400ml								
ELECTRA CLEAN	34066									
REMOVER & DEGREASER	34151									
INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY	34131									
FOAM CLEANER SPRAY		34141								



ROCOL® House, Swillington, Leeds LS26 8BS

T +44 (0) 113 232 2700
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com

ROCOL® is a trademark of ITW Inc.
www.rocol.com

ROCOL® A division of ITW® Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. ENV 92596



OHSA 18001
Certificate No. OHS 78173



ISO 21469 Certified



ALGEMENE SMERING

Normale omstandigheden						Natte omgevingen		Specialistische toepassingen			
Gemiddelde / Zware toepassingen		Lichte toepassingen				Gemiddelde / zware toepassingen	Lichte toepassingen	Aandrijfriemen	Vacuumpompen	Suiker oplossen	3H direct contact met voedingsmiddelen
Olieachtige laag	Vettige laag	Op basis van plantaardige olie, olieachtige laag	Dunne olieachtige laag	Op basis van siliconen, licht olieachtige laag	Droge PTFE laag	Olie laag voor zware toepassingen	Lichte toepassingen, waterverplaatsende laag				
FOODLUBE® MULTI-LUBE	FOODLUBE® SPRAY GREASE	FOODLUBE® SPRAY	FOODLUBE® WD SPRAY	PRECISION SILICONE SPRAY	DRY PTFE SPRAY	FOODLUBE® MULTI-LUBE	FOODLUBE® WD SPRAY	BELT DRESSING SPRAY	VAC PUMP OIL	FOODLUBE® SUGAR DISSOLVING FLUID	PUROL® FLUID
Multifunctie oliesmering voor koppelingen, pennen, draaipunten, lagers en kettingen.	Multifunctieel vet voor lagers, koppelingen, pennen en geleidingen.	Lichte toepassingen olie voor koppelingen, pennen, draaipunten, lagers en kettingen waar plantaardige olie de voorkeur heeft.	Multifunctieel smeermiddel, reinigt, beschermt, smeert, penetreert en verdringt water in koppelingen, pennen, busen, lagers, enz.	Lage wrijving, bijna droge laag voor goten, geleidingen en algemene lichte smering.	Lage wrijving, droge laag voor goten, geleidingen en algemene lichte smering.	Multifunctieel olie voor zware toepassingen, pennen, draaipunten, lagers en kettingen.	Multifunctieel smeermiddel, reinigt, beschermt, smeert, penetreert en verdringt water in koppelingen, pennen, busen, lagers, enz.	Conditioneert en voorkomt slippen van alle soorten van platte en V-aandrijfriemen.	Minimaliseert afzettingen in vacuumpomp systemen, verhoogt de betrouwbaarheid en de pomp voorkomt corrosie door vocht binnendringen.	Lost suiker op en verwijdert het, smeert en beschermt tegen corrosie.	Multifunctionele vloeistof en een verwerking van levensmiddelen lossingsmiddel voor direct contact met voedingsmiddelen

LAGERS

Extrem lage temperaturen (-50°C tot +160°C)	Multifunctioneel / Hoge snelheden (-30°C tot +180°C)	Sterk hechtend (-15°C tot +160°C)	Extrem nat (-30°C tot +160°C)	Direct Contact (-10°C tot +110°C)	Hoge temperaturen (tot +200°C)	Extrem hoge temperaturen (tot 280°C)
Lichte / Zware belasting	Lichte / Zware belasting	Lichte / Zware belasting	Lichte / Zware belasting	Lichte / Middelmattige belasting	Lichte / Zware belasting	Lichte / Zware belasting
Normaal / Nat	Normaal / Nat			3H rechtstreeks contact met levensmiddelen	Normaal / Nat	Extrem / Agressieve omgevingen
FOODLUBE® UNIVERSAL	FOODLUBE® AUTO SF	FOODLUBE® PREMIER 1	FOODLUBE® ULTRA 2	PUROL™	FOODLUBE® PREMIER 1	FOODLUBE® HI-TEMP 2
Multifunctieel EP vet met PTFE. Alle soorten toepassingen bijvoorbeeld Vrieskasten en koelers. Verkrijgbaar in NLGI 2/0/00	HIGH PERFORMANCE EP	Multifunctieel EP vet met PTFE	Vooraf voor glijlagers, geleidingen en rijkken waar een hardnekkig, langdurig smeermiddel is vereist	Lossingsmiddel voor verwerking van levensmiddelen. Geschikt voor direct contact met levensmiddelen	Multifunctieel EP vet met PTFE	Met name voor hoge temperaturen of waar siliconenvet met PTFE is vereist
						SAPPHIRE® ENDURE
						Verlengt nasmeertintervallen en is zeer resistent tegen chemische aanval

AANDRIJF- EN TRANSPORTKETTINGEN

Lage / gemiddelde temperatuur (-50°C tot +180°C)	Gemiddelde temperatuur (-20°C tot +150°C)	Hoge Temperaturen (tot +240°C)	Hoge Temperaturen (tot +280°C)	Extrem hoge temperaturen (+180°C tot +550°C)	Verwijderbare laag
Algemene toepassingen	Algemene toepassingen	Hangende kettingen	Verlengde nasmeertintervallen	Vochtige laag (tot +180°C)	
			Oven kettingsmeermiddel	Droge laag (tot +550°C)	
FOODLUBE® MULTI-LUBE	FOODLUBE® CHAIN FLUID / SPRAY	FOODLUBE® OVERHEAD CHAIN FLUID	FOODLUBE® HT 240	BAKERLUBE™ HT	FOODLUBE® PROTECT
Multifunctieel olie voor koppelingen, pennen, draaipunten, lagers en kettingen	Multifunctieel olie voor alle aandrijf- en transportkettingen in alle schone industrieën.	Hechtend Smeermiddel voor slachthuizen etc, waar druppelen niet kan worden getolereerd.	Per una lubrificazione	Voor bakkerij-oven kettingen waar een droge smeerlaag de voorkeur heeft	Wasachtige laag voor langetermijn bescherming tegen corrosie.

COMPRESSOREN & HYDRAULISCHE

Luchtcompressoren en luchtleidingen	Hydrauliek	Tandwieloverbrengingen en homogenisatoren	Rechte / Schuine tandwieloverbrengingen	Wormwiel overbrenging	Tandwielkast spoel olie
Compressoren		Waterverontreiniging			
FOODLUBE® HI-POWER 68/100	FOODLUBE® HI-POWER 22	FOODLUBE® HI-POWER 32/46	FOODLUBE® HI-TORQUE 150/220/320	FOODLUBE® HI-TORQUE 460	VAC PUMP OIL
Schroef-, vleugel- en zuigerluchtcompressoren.	Alle soorten luchtleiding smeermiddelen	De meeste soorten hydraulische systemen	Gemiddelde / hoge snelheidsaandrijvingen op takels, mixers enz	Wormwiel overbrengingen, transportband aandrijvingen, mixers, roerders enz	Ideaal voor het spoelen van tandwielkasten voor het hervullen

MONTAGE

Anti-Seize (tegen vastvreten)	Ontmanteling / los maken	Montage- en droogsmeermiddel	Electra	Algemeen toepasbaar
Handmatige verwerking	Bevriezings Spray	Handmatige verwerking	Residuvrij oplosmiddel	Oplosmiddel voor zware verontreiniging
				Residuvrij oplosmiddel
				Op waterbasis
FOODLUBE® MULTIPASTE	SHOCK-RELEASE SPRAY	FOODLUBE® MULTIPASTE	ELECTRA CLEAN	REMOVER & DEGREASER
Alle soorten statische bevestigingsmiddelen met inbegrip van RVS	Bevriest snel tot -40°C voor het effectief losmaken van alle soorten statische bevestigingsmiddelen	Voor de montage en smering van busen, geleidingen en kleine open tandwielen	Extrem snel verdampend oplosmiddel voor elektrische motoren, relais en schakelaars	Citrus gebaseerde multifunctionele reiniger
				INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY
				FOAM CLEANER SPRAY
				Verwijdert vet en vuil. Ideaal voor alle oppervlakken inclusief plastics en metaal